

Trouvez la barrière adaptée à vos besoins	Largeur max. de passage Et / Ou Hauteur de la borne	Vitesse d'ouverture ou de fermeture Passages / minutes (TRS)	Type de lisse						Atouts				Communication			
			Standard	Fibre de verre	Semi-renforcée	Renforcée	Articulée	Fibre de Carbone	Herse ou grillage	Ouverture automatique	Blocage mécanique	Dégondage	Regondage	TCP/IP	Modébus	XML/RPC
AUTOROUTE																
TollPlus 160	4 m	1,2 - 3 s	•					•*		•	•		•*	•*	•*	•*
TollPlus 260	4 m	0,7 - 2 s	•					•		•	•*	•				
TollPlus 262	4 m	0,6 - 2,5 s	•					•*		•	•*	•	•			•*
BL 229 Toll	3 m	0,6 - 2,5 s	•					•*		•	•	•*	•*	•*	•*	
PARKING																
ParkPlus 100	4 m	1,2 - 3 s	•							•	•*		•*	•*	•*	•*
ParkPlus 101	4 m	1,2 - 3 s	•				•			•	•*		•*	•*	•*	•*
BL 229	6 m	1 - 4 s	•					•*	•*	•	•*		•*	•*	•*	
ParkPlus 244	4 m	1,2 - 3 s			•		•*			•			•	•		•*
BL 44	4 m	2 - 3 s			•					•	•*		•*	•*	•*	•*
GESTION DU TRAFIC																
BP 56	8 m	9 s				•					•					
BL 45A	12 m	8 s	•								•*		•*	•*	•*	
BL 45F	10 m	8 s		•							•*		•*	•*	•*	
BL 45T	12 m	8 s		•									•*	•*	•*	
BL 52	14 m	8 - 12 s	•						•*		•					
BL 77	14 m	10 - 24 s		•							•					
BARRIÈRES LEVANTES GRILLAGÉES																
BL 46	7 m x 1,8 m		•						•	•*	•*		•*	•*	•*	
BL 47	3,35 m x 2 m / 4,35 m x 2 m	5 - 8 s				•			•	•*	•*		•*	•*	•*	
BLG 76 H/L	4,4 m x 2,3 m / 5 m x 1,9 m	8 - 12 s	•						•		•					
BLG 77 H/M	4,88 m x 3,46 m / 4,88 m x 2,24 m	7 - 10 s				•			•		•					
BLG 77 HL/L	6,15 m x 2,85 m / 6,15 m x 2,24 m	7 - 10 s				•			•		•					
ACCÈS PÉRIMÉTRIQUE																
BL 10	8 m	Manuel	•													
BL 15	4 m	1,2 - 3 s	•				•*			•	•*		•*	•*	•*	•*
BL 227	6 m	1,5 - 3,5 s	•				•*		•*	•*	•*		•	•		
BL 229	6 m	1 - 4 s	•				•*		•*	•	•*		•*	•*	•*	
BL 40	8 m	3,5 - 8 s	•						•*	•*	•*		•*	•*	•*	
BL 41	12 m	3,5 - 8 s	•						•*	•*	•*		•*	•*	•*	
BL 43	6 m	3,5 - 8 s				•			•*	•*	•*		•*	•*	•*	
BL 52	14 m	8 - 12 s	•						•*		•					
BL 53	8 m	5 - 10 s				•					•					

Légende: * En option

Données non contractuelles