

Smart Touch

La nouvelle interface de surveillance



AUTOMATIC
SYSTEMS

Access controlled...
Future secured

INTERFACE DE SURVEILLANCE SIMPLIFIÉE

Le produit **Smart Touch** offre une solution simple et élégante de gestion à distance, via un réseau Ethernet, d'une ou deux zones d'équipements de contrôle d'accès.

Il se présente sous la forme d'un panel PC 10" avec écran tactile donnant en quelques vues une représentation claire de l'installation. L'interface **Smart Touch** permet la surveillance à distance d'une à deux zones, et jusqu'à 10 couloirs par zone.



Smart Touch permet entre autres :

- L'ajout ou la suppression d'équipements.
- Le choix du mode de fonctionnement dans les deux sens de passage.
- L'octroi d'une ou de plusieurs autorisations de passage pour un équipement spécifique.
- Le passage en mode évacuation pour l'ensemble du site.
- La visualisation des alarmes et défauts techniques.

L'accès à cette application est verrouillé par identification et mot de passe, avec deux niveaux d'accès en fonction du type d'utilisateur (administrateur ou opérateur), offrant différents niveaux de fonctionnalités.

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

Alimentation électrique	5V/DC par adaptateur standard monophasée, 100-240V/AC, 50-60Hz
Interface de communication	Ethernet
Langues du logiciel disponibles	Français, Anglais, Allemand, Espagnol, Néerlandais, Portugais, Italien
Écran	10 pouces, couleur, tactile
Type d'équipement pris en charge	<i>SlimLane, FirstLane, TriLane, AccessLane</i>
Dimensions externes	Largeur 276 mm / Hauteur 260 mm / Profondeur 131 mm

