

Smart Touch

De nieuwe controle-interface



AS AUTOMATIC
SYSTEMS

Access controlled...
Future secured

VEREENVOUDIGDE CONTROLE-INTERFACE

Smart Touch biedt een eenvoudige en elegante oplossing voor het beheer van één of twee zones op afstand, via een Ethernet-netwerk, met apparatuur voor toegangscontrole.

Het systeem wordt aangeboden in de vorm van een paneel PC 10" met touchscreen dat in enkele beelden een duidelijke weergave biedt van de installatie. De interface **Smart Touch** biedt de mogelijkheid om één of twee zones en tot 10 doorgangen per zone te controleren op afstand.



Smart Touch biedt onder andere de mogelijkheid om:

- Apparatuur toe te voegen of te verwijderen.
- De werkmodus te kiezen in beide richtingen.
- Eén of meerdere vergunningen voor de doorgang toe te kennen voor een specifiek apparaat.
- De doorgang voor de volledige site in evacuatiemodus te activeren.
- Alarmen en defecten weer te geven.

De toegang tot deze applicatie is vergrendeld met behulp van een gebruikersnaam en wachtwoord, met twee toegangsniveaus in functie van de soort gebruiker (beheerder of gewone gebruiker) waaraan verschillende functies worden toegekend.

BELANGRIJKSTE KENMERKEN

Voeding	5V/DC via een standaard enkelfasige adapter, 100-240 V/AC, 50-60 Hz
Communicatie-interface	Ethernet
Beschikbare talen voor de software	Frans, Engels, Duits, Spaans, Nederlands, Portugees, Italiaans
Scherm	10 inch, kleur, touchscreen
Soort uitrusting	<i>SlimLane, FirstLane, TriLane, AccessLane</i>
Afmetingen buitenkant	Breedte 176 mm / Hoogte 260 mm / Diepte 131 mm

