

Smart Touch

Die neue Bediensoftware



AS AUTOMATIC
SYSTEMS

Access controlled...
Future secured

EINFACHE BEDIENUNG

Smart Touch bietet eine einfache und elegante Lösung für die Fernbedienung von ein oder zwei Eingangsbereichen über ein Ethernet-Netzwerk.

Es handelt sich um ein 10"-Tablet mit Touchscreen, auf dem mit einigen Abbildungen eine deutliche Darstellung der Anlagen gegeben wird. **Smart Touch** ermöglicht die Fernbedienung einer oder zwei Zonen mit bis zu je 10 Durchgängen.



Smart Touch ermöglicht unter anderem:

- Hinzufügen oder Löschen von Durchgängen
- Wahl der Betriebsart je Richtung
- Freigabe eines Durchgangs für eine oder mehrere Personen
- Auslösen des Evakuierungsmodus für den gesamten Standort
- Optische Darstellung der Alarme und technischen Störungen

Der Zugriff auf diese App erfolgt mittels Identifizierung mit Benutzername und Kennwort auf zwei Zugriffsebenen je nach Art des Benutzers (Administrator oder Benutzer) und bietet verschiedene Funktionsebenen.

HAUPTMERKMALE

Spannungsversorgung	5 V DC mit Steckernetzteil, 100 -240 V AC, 50-60 Hz
Schnittstelle	Ethernet
Verfügbare Sprachen	Französisch, Englisch, Deutsch, Spanisch, Niederländisch, Portugiesisch, Italienisch
Bildschirm	10 Zoll, Farbe, Touchscreen
Unterstützte Anlagentypen	<i>SlimLane, TriLane, AccessLane</i>
Außenabmessungen	Breite 276 mm / Höhe 260 mm / Tiefe 131 mm

