



Vind het voetgangerproduct dat beantwoordt aan uw behoeften

	Doorgangen/ minuut ⁽¹⁾	Motorisch gehandicapten	Doorgangsbreedte (mm)	Glashoogte (mm)	Totale afmetingen		Beweging			Activering		Vormgeving		Automatische opening in geval van nood
					Enkelvoudige doorgang (B x L / mm)		Intrekbare	Pivoterende	Draaiende	Gemotoriseerde	Handmatige	Hebendaagse	Klassieke	
Doorloopstraten														
SlimLane 940	60		575-725	900-1700	1000 x 1640		<1s			●				●*
SlimLane 950		♿	725-950		1300 x 1640		<1s			●				●*
SlimLane 950EW	50	♿	1200	900	1600 x 1640		1,2s			●				●*
SlimLane 944	60		525-600	900-1700	857 x 1640		1s			●				●*
SlimLane 945 Twin	2x60		2x525-600		1565 x 1640		1s			●				●*
SlimLane 940SC	60		575-725	900-1700	1000 x 1274 ⁽²⁾		<1s			●				●*
SlimLane 950SC		♿	725-950		1300 x 1274 ⁽²⁾		<1s			●				●*
SlimLane 944SC	60		525-600	900-1700	857 x 1274 ⁽²⁾		1s			●				●*
SlimLane 945SC Twin	2x60		2x525-600		1565 x 1274 ⁽²⁾		1s			●				●*
SmartLane 900					1200 x 1200		<1s			●				●
SmartLane 901	60		500-600	1000-1900	1200 x 1600		<1s			●				●
SmartLane 902					1200 x 2000		<1s			●				●
SmartLane 910		♿			1800 x 1200		<1s			●				●
SmartLane 911	60	♿	800-900	1000-1900	1800 x 1600		<1s			●				●
SmartLane 912		♿			1800 x 2000		<1s			●				●
SmartLane 910 Twin					1550 x 1200		<1s			●				●
SmartLane 911 Twin	2x60		2x500-550	1000-1900	1550 x 1600		<1s			●				●
SmartLane 912 Twin					1550 x 2000		<1s			●				●
PNG 380					1270 x 1270		<1s			●			●	●
PNG 381	60		500-600	1000-1900	1270 x 1635		<1s			●			●	●
PNG 382					1270 x 2000		<1s			●			●	●
PNG 390		♿			1870 x 1270		<1s			●			●	●
PNG 391	60	♿	800-900	1000-1900	1870 x 1635		<1s			●			●	●
PNG 392					1870 x 2000		<1s			●			●	●
PNG 390 Twin					1585 x 1270		<1s			●			●	●
PNG 391 Twin	2x60		2x500-550	1000-1900	1585 x 1635		<1s			●			●	●
PNG 392 Twin					1585 x 2000		<1s			●			●	●
Gemotoriseerde draaideuren														
SmartLane 935	10	♿	900	1000-1900	1280 x 1200		4,5s			●			●	●
PMD 335		♿			1255 x 1270		4,5s			●			●	●
PMD 336	10	♿	900	1000-1900	1255 x 1635		4,5s			●			●	●
PMD 337		♿			1255 x 2000		4,5s			●			●	●
SL 930		♿					3s			●		●		
SL 931	20	♿	900	900-1200 1200-1900	215 x 1115		3s			●		●		
PPV 323	20	♿	1000	932	215 x 1215		3s			●		●		
Driepoottourniquets														
TBV 327	15		500	932	1350 x 1350				●	●		●		
TR 490									●			●		
TR 491	20		500	760	765 x 1220				●			●		●
TR 492			2x500		965 x 1220				●			●		●
Veiligheidsdraaitrommel														
TRS 370	15		640		1540 x 1370				●		●		●	
TRS 371	12		560	2290	1540 x 1529				●		●		●	
TRS 372	2x15		2x640		2400 x 1370				●		●		●	
Veiligheidsdeuren														
ClearLock 635	6		600	2075			1,5s			●			●	
ClearLock 636	6		700	2075			1,8s			●			●	
ClearLock 637	6	♿	850	2075			1,9s			●			●	
ClearLock 645	6		600	1990			1,5s			●			●	
ClearLock 646	6		700	1990			1,5s			●			●	
ClearLock 656	6	♿	900	2075			1,8s			●		●		
ClearLock 657	6	♿	900	2150			1,9s			●		●		
InterLock 673	6	♿	900	2135			1,5s			●		●		
InterLock 674	2x6	♿	700+900	2135			1,5s			●		●		
InterLock 675	6		950	2100						●		●		

Legende: * Optie ⁽¹⁾ afhankelijk van het toegangscontrole systeem / ⁽²⁾ L = 1450 mm met eindpost (EP) / L = 1625 mm met 2 eindposten (EP)

