



Choisissez le produit piéton adapté à vos besoins

	Passages/minute ⁽¹⁾	Mobilité réduite	Passage libre (mm)	Hauteur de l'obstacle (mm)	Encombrement		Mouvement			Activation		Esthétique		Ouverture automatique en cas d'urgence
					Couloir simple (lxL / mm)	Rétractable	Pivotant	Rotatif	Motorisée	Manuelle	Contemporaine	Classique		
COULOIRS SÉCURISÉS DE PASSAGE														
SlimLane 940	60		600	900-1700	1000 x 1640		<1s			●		●		●
SlimLane 950		♿	900		1300x1640		<1s			●		●		●
SlimLane 950EW	50	♿	1200	900	1600x1640		1.2s			●		●		●
SlimLane 944	60		550	900-1700	857x1640		1s			●		●		●
SlimLane 945 Twin	2x60		2x550		1565x1640		1s			●		●		●
SlimLane 940SC	60		600	900-1700	1000x1274 ⁽²⁾		<1s			●		●		●
SlimLane 950SC		♿	900		1300x1274 ⁽²⁾		<1s			●		●		●
SlimLane 944SC	60		550	900-1700	857x1274 ⁽²⁾		1s			●		●		●
SlimLane 945SC Twin	2x60		2x550		1565x1274 ⁽²⁾		1s			●		●		●
FirstLane 960	60		600	910	980 x 1300		<1s			●		●		● ⁽³⁾
FirstLane 970	50	♿	900		1280 x 1300		1s			●		●		● ⁽³⁾
SmartLane 900					1200x1200		<1s			●		●		●
SmartLane 901	60		600	1000-1900	1200x1600		<1s			●		●		●
SmartLane 902					1200x2000		<1s			●		●		●
SmartLane 910		♿			1800x1200		<1s			●		●		●
SmartLane 911	60	♿	900	1000-1900	1800x1600		<1s			●		●		●
SmartLane 912		♿			1800x2000		<1s			●		●		●
SmartLane 910 Twin					1550x1200		<1s			●		●		●
SmartLane 911 Twin	2x60		550	1000-1900	1550x1600		<1s			●		●		●
SmartLane 912 Twin					1550x2000		<1s			●		●		●
PNG 380					1270x1270		<1s			●		●		●
PNG 381	60		600	1000-1900	1270x1635		<1s			●		●		●
PNG 382					1270x2000		<1s			●		●		●
PNG 390		♿			1870x1270		<1s			●		●		●
PNG 391	60	♿	900	1000-1900	1870x1635		<1s			●		●		●
PNG 392		♿			1870x2000		<1s			●		●		●
PNG 390 Twin					1585x1270		<1s			●		●		●
PNG 391 Twin	2x60		550	1000-1900	1585x1635		<1s			●		●		●
PNG 392 Twin					1585x2000		<1s			●		●		●
PORTILLONS PIVOTANTS														
SmartLane 935	10	♿	900	1000-1900	1280x1200		4,5s			●		●		●
PMD 335		♿			1255x1270		4,5s			●		●		●
PMD 336	10	♿	900	1000-1900	1255x1635		4,5s			●		●		●
PMD 337		♿			1255x2000		4,5s			●		●		●
SL 930		♿		900-1200	215x1115		3s			●		●		●
SL 931	20	♿	900	1200-1900			3s			●		●		●
PPV 323	20	♿	1000	932	215x1215		3s			●		●		●
TOURNIQUETS TRIPODES														
TBV 327	15		500	932	1350x1350				●	●		●		●
TR 490					765x1220				●		●		●	●
TR 491	20		500	760					●		●		●	●
TR 492			2x500		965x1220				●		●		●	●
TOURNIQUETS DE SÉCURITÉ														
TRS 370	15		640		1540x1370				●		●		●	●
TRS 371	12		560	2290	1540x1529				●		●		●	●
TRS 372	2x15		2x640		2400x1370				●		●		●	●
PORTES DE SÉCURITÉ														
ClearLock 635	6		600	2075	Ø 1050	1,5s			●		●		●	●
ClearLock 636	6		700	2075	Ø 1150	1,8s			●		●		●	●
ClearLock 637	6	♿	850	2075	Ø 1500	1,9s			●		●		●	●
ClearLock 645	6		600	1990	1050 x 1050	1,5s			●		●		●	●
ClearLock 646	6		700	1990	1150 x 1150	1,5s			●		●		●	●
ClearLock 656	6	♿	900	2075	1485 x 1900	1,8s			●		●		●	●
ClearLock 660	6	♿	900	2150	1250 x 1910	1,9s			●		●		●	●
InterLock 673	6	♿	900	2135	1200 x 1600	1,5s			●		●		●	●
InterLock 674	2x6	♿	700+900	2135	1200 x 2300	1,5s			●		●		●	●
InterLock 680	6		950	2100	400 x 2250			●		●		●		●
RevLock 603	20		900	2300	Ø 1940				●	●		●		●

Légende : * Batterie en option / ⁽¹⁾ varie selon le système de contrôle d'accès / ⁽²⁾ L = 1450 mm avec 1 caisson d'extension / L = 1625 mm avec 2 caissons d'extension / ⁽³⁾ sur alimentation électrique