



Wählen Sie das für ihre Bedürfnisse geeignete Produkt für den Fußgängerbereich

	Durchgänge/Minute <sup>(1)</sup>	behindertengerecht	Durchgangsbreite (mm)	Höhe der Sperre (mm)	Platzbedarf		Bewegung			Antrieb		Optik		Automatische Öffnung im Notfall
					Einzel-schleuse mm x mm		Klappbar	Drehbar	Rotierend	motorisch	Manuell	Modern	Klassisch	
<b>Sensorschleusen</b>														
SlimLane 940	60		575-725	900-1700	1000 x 1640		<1s							*
SlimLane 950			725-950		1300x1640		<1s							*
SlimLane 950EW	50		1200	900	1600 x 1640		1,2s							*
SlimLane 944	60		525-600	900-1700	857x1640		1s							*
SlimLane 945 Twin	2x60		2x525-600		1565x1640		1s							*
SlimLane 940SC			575-725	900-1700	1000x1274 <sup>(2)</sup>		<1s							*
SlimLane 950SC	60		725-950		1300x1274 <sup>(2)</sup>		<1s							*
SlimLane 944SC	60		525-600	900-1700	857x1274 <sup>(2)</sup>		1s							*
SlimLane 945SC Twin	2x60		2x525-600		1565x1274 <sup>(2)</sup>		1s							*
SmartLane 900					1200x1200		<1s							
SmartLane 901	60		500-600	1000-1900	1200x1600		<1s							
SmartLane 902					1200x2000		<1s							
SmartLane 910					1800x1200		<1s							
SmartLane 911	60		800-900	1000-1900	1800x1600		<1s							
SmartLane 912					1800x2000		<1s							
SmartLane 910 Twin					1550x1200		<1s							
SmartLane 911 Twin	2x60		2x500-550	1000-1900	1550x1600		<1s							
SmartLane 912 Twin					1550x2000		<1s							
PNG 380					1270x1270		<1s							
PNG 381	60		500-600	1000-1900	1270x1635		<1s							
PNG 382					1270x2000		<1s							
PNG 390					1870x1270		<1s							
PNG 391	60		800-900	1000-1900	1870x1635		<1s							
PNG 392					1870x2000		<1s							
PNG 390 Twin					1585x1270		<1s							
PNG 391 Twin	2x60		2x500-550	1000-1900	1585x1635		<1s							
PNG 392 Twin					1585x2000		<1s							
<b>Schwenktüre</b>														
SmartLane 935	10		900	1000-1900	1280x1200		4,5s							
PMD 335					1255x1270		4,5s							
PMD 336	10		900	1000-1900	1255x1635		4,5s							
PMD 337					1255x2000		4,5s							
SL 930				900-1200			3s							
SL 931	20		900	1200-1900	215x1115		3s							
PPV 323	20		1000	932	215x1215		3s							
<b>Drehsperrn und Drehkreuze</b>														
TBV 327	15		500	932	1350x1350									
TR 490														
TR 491	20		500	760	765x1220									
TR 492			2x500		965x1220									
<b>Drehkreuze</b>														
TRS 370	15		640		1540x1370									
TRS 371	12		560	2290	1540x1529									
TRS 372	2x15		2x640		2400x1370									
<b>Sicherheitsschleusen</b>														
ClearLock 635	6		600	2075			1,5s							
ClearLock 636	6		700	2075			1,8s							
ClearLock 637	6		850	2075			1,9s							
ClearLock 645	6		600	1990			1,5s							
ClearLock 646	6		700	1990			1,5s							
ClearLock 656	6		900	2075			1,8s							
ClearLock 657	6		900	2150			1,9s							
InterLock 673	6		900	2135			1,5s							
InterLock 674	2x6		700+900	2135			1,5s							
InterLock 675	6		950	2100										

Legende: \* Option / <sup>(1)</sup> Abhängig vom Zutrittskontrollsystem / <sup>(2)</sup> L = 1450 mm mit 1 Erweiterungsgehäuse / L = 1625 mm mit 2 Erweiterungsgehäusen

