



NOTES:
- TOUS LES CÂBLES DOIVENT ÊTRE DE QUALITÉ ÉGALE OU SUPÉRIEURE AUX NORMES LOCALES ET DOIVENT ÊTRE INSTALLÉS PAR UN ÉLECTRICIEN CERTIFIÉ.
- BOULON D'EXPANSION 3/8" X 6" (ADAPTÉ AU TYPE DE SOL FINI) FOURNI PAR LE CLIENT.
- CÂBLES: PRÉVOIR UNE LONGUEUR DE 3' (1m) DE CÂBLAGE HORS SOL.

NOTES:
- ALL WIRING MUST MEET OR EXCEED LOCAL STANDARDS AND CODES AND MUST BE INSTALLED BY A CERTIFIED TECHNICIAN.
- EXPANDING BOLTS 3/8" X 6" (ADAPT TO THE TYPE OF FLOORING) PROVIDED BY CUSTOMER.
- CABLES: 3' OF CABLE RUN MUST BE LEFT UNBURIED.

A- CONDUIT: USAGE: CONDUIT D'ALIMENTATION.
TAILLE: PVC 3/4" MIN
NOTE: 120 VAC, CIRCUIT 15 AMPS
B & C CONDUIT: USAGE: ALIMENTATION/RESEAU (1 CONDUIT POUR LES CÂBLES)
TAILLE: PVC 3/4" MIN
1- CÂBLES BAS VOLTAGE
2- CÂBLE RÉSEAU (SI L'OPTION PANNEAU DE CONTRÔLE OU DE MAINTENANCE EST SÉLECTIONNÉE).
3-CÂBLE ETHERNET

A- CONDUIT: USE: POWER CONDUIT
SIZE: PVC 3/4" MIN
NOTE: 120 VAC, 15 AMPS CIRCUIT
B & C CONDUIT: USE: POWER AND NETWORKING
PVC 3/4" MIN. (1 CONDUIT FOR CABLES)
1- LOW VOLTAGE CABLES.
2- NETWORK CABLE (IF CONTROL OR MAINTENANCE PANEL OPTION IS SELECTED).
3- ETHERNET CABLE

(SI CONFIGURATION MAÎTRE ESCLAVE- CÂBLE FOURNI PAR AUTOMATIC-SYSTEMS)
D & E- CONDUIT: PVC 3/4" MIN (1 CONDUIT POUR LES CÂBLES)
1- CÂBLE INTERCONNEXION
2- CÂBLE DE MISE A LA TERRE

(IF MASTER SLAVE CONFIGURATION - CABLES SUPPLIED BY AUTOMATIC-SYSTEMS)
D & E- CONDUIT: SIZE: PVC 3/4" MIN (1 CONDUIT FOR BOTH CABLES)
1- INTERCONNENTION CABLE
2- GROUND CABLE

AUTOMATIC SYSTEMS N'ACCÉPTE AUCUNE RESPONSABILITÉ EN CE QUI CONCERNE LE PLACEMENT ET LA LOCALISATION DU PORTILLON PIVOTANT. IL EST DE LA RESPONSABILITÉ DE L'ACHETEUR DE DÉFINIR LA POSITION, LA DISPOSITION DES ÉQUIPEMENTS AINSI QUE DE VALIDER LA CONFORMITÉ AUX CODES DU BATIMENTS ET AUTRES CODES, LOIS ET RÉGLEMENTS APPLICABLES. AUTOMATIC SYSTEMS SE RÉSERVE LE DROIT D'ANNULER LA GARANTIE SI L'INSTALLATION N'EST PAS RÉALISÉE PAR UN INSTALLATEUR QUALIFIÉ SELON LES INSTRUCTIONS DU FABRICANT.

AUTOMATIC SYSTEMS MAKES NO REPRESENTATION AS TO THE PROPER POSITIONING OF THE SWING GATE AT THE INSTALLATION LOCATION. ESTABLISHING THE LAYOUT AND PLACEMENT OF THE UNIT(S) AND DETERMINING COMPLIANCE WITH THE APPLICABLE BUILDING CODES, OTHER CODES, LAWS AND REGULATIONS IS THE SOLE RESPONSIBILITY OF THE PURCHASER. INSTALLATION MUST BE PERFORMED BY A QUALIFIED INSTALLER FOLLOWING MANUFACTURER'S INSTRUCTIONS, OTHERWISE AUTOMATIC SYSTEMS' WARRANTIES MAY BE VOID.

REV	DATE	MODIFICATIONS/CHANGES	PAR/BY
-	-	-	-
REVISIONS			

MATÉRIAU/MATERIAL		
-		
TRAITEMENT/TREATMENT		
-		
FINI/FINISH		
-		
NB./App.	POIDS/WEIGHT	SURFACE
-	-	-
LES INFORMATIONS CONTENUES SUR LES DESSINS DE ASA Inc. SONT CONFIDENTIELLES ET SONT LA PROPRIÉTÉ DE ASA Inc., TOUTES REPRODUCTIONS, DISTRIBUTIONS OU UTILISATIONS SONT INTERDITES SANS LA PERMISSION DE ASA Inc.		
INFORMATION DISCLOSED HERE IS CONFIDENTIAL AND IS THE PROPERTY OF ASA Inc., ANY REPRODUCTION, DISTRIBUTION OR USE IS PROHIBITED WITHOUT A WRITTEN CONSENT BY ASA Inc.		

LES DIMENSIONS SONT EN POUÇES / DIMENSIONS ARE IN INCHES		EBARBER & ENLEVER LES ARÊTES VIVES. DIM SELON ASME Y14.5 1994. NE PAS MESURER SUR LE DESSIN. BREAK ALL SHARP EDGES AND CORNERS. ALL DIM PER ASME Y14.5 1994. DO NOT SCALE DRAWING
TOLERANCES		
.XXX	± .005	FICHER / FILENAME NAM-AL93X-IN-005-BI.DWG
.XX	± .010	
X	± .015	
FRAC.	± 1/32	
ANGLES ±1/2"		TITRE INSTALLATION ACCESSLANE 933 PL:36" [934mm] TITRE INSTALLATION ACCESSLANE 933 FP:36" [934mm]
SAUF SI INDIQUÉS UNLESS OTHERWISE NOTED		
ÉCHELLE/SCALE N/A		DATE 2017/12/21
FORMAT/SIZE B		FEUILLE/SHEET 1
DESSINÉ PAR DRAWN BY KGA		DE/OF 1
VÉRIFIÉ PAR CHECKED BY -		NO. DE DESSIN/DWG. NO. NAM-AL93X-IN-005-BI
		REV A

AUTOMATIC SYSTEMS